



Even Flow (tolva de dosificación)

Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos



- Todas las piezas de metal en contacto con el producto son de acero inoxidable
- Salida del producto homogénea
- Principio de construcción para un cuidado extremo

Even Flow

La tolva Even Flow sirve para homogeneizar la corriente de productos y para el aislamiento de diferentes máquinas o cintas transportadoras. Se puede utilizar en diferentes ámbitos de aplicación. A modo de ejemplo, a continuación se representan varias aplicaciones.

Conectando en serie una Even Flow en una empaquetadora se pueden operar, por ejemplo, varias empaquetadoras solo con una cinta de alimentación. Una mesa de inspección con rodillos se puede cargar de forma homogénea si se integra una Even Flow entre ella y la máquina empaquetadora. Así, la inspección puede continuar en caso de fallo en la empaquetadora. La Even Flow evita, mediante una acumulación, que se conecten y desconecten las líneas de alimentación de forma permanente.

La cinta transportadora puede descender girando alrededor del cilindro de accionamiento. El descenso y la elevación de la cinta se realiza a través de un mecanismo de arrollamiento mediante una cinturón apropiada. El proceso de descenso se controla mediante sensores de nivel de carga. De esta manera se garantiza que el producto sea tratado con el mayor cuidado posible. Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable o de PVC adecuado para productos alimenticios. El armazón, cuya altura se puede regular, es de acero inoxidable.

Accesorios

- Automatización con armario de distribución



Modelos

No de artículo	Denominación	Ancho de trabajo [mm]	Distancia entre ejes cinta de salida [mm]	Altura de salida máxima [mm]	Capacidad máxima [m ³]
991.800.001	EF 1.200 - 2.000	1.165	2.000	1.500	0,75
991.800.002	EF 2.000 - 2.000	1.965	2.000	1.500	1,25
991.800.003	EF 1.200 - 2.500	1.165	2.500	1.500	1,15